

电缆接头

优质电缆接头，可消除电缆应力并实现良好密封



Alpha Wire 的电缆接头是一个绝佳解决方案，具备卓越的电缆应力消除能力和极佳的耐环境性（例如，防火和防尘），适用于可再生能源、工业自动化和电气设备等各种行业。

我们的产品十分广泛，包括品种齐全、安装简便的标准球头接头、挠性螺旋电缆接头和密封孔塞。所有产品均供应 NPT、公制和 PG 螺纹尺寸。电缆接头能防尘、防污、防砂，且具备 IP68 等级的防水性能。电缆接头包装中附有配套使用的防松螺母和垫圈，为您提供完整的应力消除解决方案。电缆接头是我们 FIT Wire Management 系列产品中的最新产品。所有商品均有库存，随时可立即供货。

规格

额定工作温度

- -20°C 至 +100°C（永久性）
- -30°C 至 +150°C（间歇性）

材料

- 聚酰胺-6（主体）
- 氯丁橡胶（O 型环/密封圈）

颜色

- 石板色，RAL 7001

防护等级

- IP68（5 巴，30 分钟）
- IP66

易燃性

- V2（根据 UL94）

螺纹类型

- NPT、公制或 PG

认证

- CSA C22.2
- UL 514
- RoHS



- 帮助静态和弯曲应用实现最佳的应力消除
- 高强度聚酰胺主体结构
- 夹紧范围宽
- IP68 等级，额定压力高达 5 巴

- 可靠的橡胶密封，提供防滴水 and 防水压保护
- 高达 +150°C 的额定工作温度
- UL、CSA、RoHS 认证

Alpha Wire

美国/国际: 1-800-52 ALPHA | 欧洲: 01 932 772 422 | 亚太地区: +86-21-6259 3510 / 6529 3957
www.alphawire.com | info@alphawire.com

产品型号	尺寸	夹紧范围		螺纹长度		螺纹直径		颜色	包装规格	
		mm	in	mm	in	mm	in			
标准螺纹接头 — 含防松螺母和垫圈										
优良的应力消除和密封性能, 适用于标准工业应用										
安装简便: 轻松安装电缆接头, 插入电缆, 旋紧螺帽										
NPT	PNC3/8	NPT-3/8"	5 - 10	0.197 - 0.394	15	0.591	17.14	0.675	石板色	10
	PNC1/2	NPT-1/2"	6 - 12	0.236 - 0.472	15	0.591	21.34	0.840	石板色	10
	PNC1/2W	NPT-1/2"	9 - 16	0.354 - 0.630	11	0.433	21.34	0.840	石板色	10
	PNC3/4	NPT-3/4"	13 - 18	0.512 - 0.709	15	0.591	26.67	1.050	石板色	10
	PNC1	NPT-1"	18 - 25	0.709 - 0.984	18	0.709	33.40	1.315	石板色	10
公制	PMC12	M-12x1.5	3 - 6.5	0.118 - 0.256	8	0.31	12	0.47	石板色	10
	PMC16	M-16x1.5	5 - 10	0.157 - 0.315	8	0.39	16	0.63	石板色	10
	PMC20	M-20x1.5	6 - 12	0.236 - 0.472	10	0.39	20	0.79	石板色	10
	PMC25	M-25x1.5	11 - 17	0.433 - 0.669	8	0.31	25	0.98	石板色	10
	PMC32	M-32x1.5	15 - 21	0.591 - 0.827	10	0.39	32	1.26	石板色	10
PG	PMC40	M-40x1.5	19 - 28	0.748 - 1.102	10	0.39	40	1.57	石板色	10
	PPC7	PG 7	3 - 6.5	0.118 - 0.256	8	0.31	12.5	0.49	石板色	10
	PPC9	PG 9	4 - 8	0.157 - 0.315	8	0.31	15.2	0.60	石板色	10
	PPC11	PG 11	5 - 10	0.197 - 0.394	8	0.31	18.6	0.73	石板色	10
	PPC13	PG 13.5	6 - 12	0.236 - 0.472	10	0.39	20.4	0.80	石板色	10
PG	PPC16	PG 16	10 - 14	0.396 - 0.551	10	0.39	22.5	0.89	石板色	10
	PPC21	PG 21	13 - 18	0.511 - 0.708	11	0.43	37	1.46	石板色	10
	PPC29	PG 29	18 - 25	0.708 - 0.984	11	0.43	37	1.46	石板色	10
	挠性电缆保护接头 — 含防松螺母和垫圈									
螺旋设计, 适用于需要优良的应力消除性能的工业应用, 提供增强的电缆弯曲保护										
NPT	PNS3/8	NPT-3/8"	5 - 10	0.197 - 0.394	15	0.591	17.14	0.673	石板色	10
	PNS1/2	NPT-1/2"	6 - 12	0.236 - 0.472	15	0.591	21.34	0.839	石板色	10
	PNS3/4	NPT-3/4"	13 - 18	0.512 - 0.709	15	0.591	26.67	1.051	石板色	10
公制	PMS12	M-12x1.5	3 - 6.5	0.118 - 0.256	8	0.31	12.00	0.47	石板色	10
	PMS16	M-16x1.5	5 - 10	0.197 - 0.394	10	0.39	20.00	0.79	石板色	10
	PMS20	M-20x1.5	10 - 14	0.396 - 0.511	10	0.39	20.00	0.79	石板色	10
	PMS25	M-25x1.5	13 - 18	0.511 - 0.708	10	0.39	25.00	0.98	石板色	10
PG	PPS7	PG 7	3 - 6.5	0.118 - 0.256	8	0.31	12.5	0.49	石板色	10
	PPS9	PG 9	4 - 8	0.157 - 0.315	8	0.31	15.2	0.60	石板色	10
	PPS11	PG 11	5 - 10	0.197 - 0.394	8	0.31	18.6	0.73	石板色	10
	PPS13	PG 13.5	6 - 12	0.236 - 0.472	10	0.39	20.4	0.80	石板色	10
	PPS16	PG 16	10 - 14	0.396 - 0.551	10	0.39	22.5	0.89	石板色	10
孔塞 — 当未使用电缆接头时, 用于密封外壳										
适用于标准工业应用; 可使用螺丝刀进行紧固										
公制	HPM12	M-12x1.5	-	-	6	0.24	12.00	0.47	石板色	10
	HPM16	M-16x1.5	-	-	7	0.28	16.00	0.63	石板色	10
	HPM20	M-20x1.5	-	-	7	0.28	20.00	0.79	石板色	10
	HPM25	M-25x1.5	-	-	10	0.39	25.00	0.98	石板色	10
	HPM32	M-32x1.5	-	-	8	0.31	32.00	1.26	石板色	10
PG	HPP7	PG 7	-	-	6	0.24	12.5	0.49	石板色	10
	HPP9	PG 9	-	-	6	0.24	15.2	0.60	石板色	10
	HPP11	PG 11	-	-	6	0.24	18.6	0.73	石板色	10
	HPP13	PG 13.5	-	-	6	0.24	20.4	0.80	石板色	10
	HPP16	PG 16	-	-	6	0.24	22.5	0.89	石板色	10
	HPP21	PG 21	-	-	8	0.31	28.3	1.11	石板色	10
	HPP29	PG 29	-	-	8	0.31	37.00	1.46	石板色	10

全球总部
711 Lidgerwood Avenue
Elizabeth, NJ 07207-0711 USA
免费电话: 1-800-52 ALPHA
电话: 1-908-925-8000
传真: 1-908-925-5411
电子邮箱: info@alphawire.com

欧洲
Alpha Wire International
Saxon House
1 Downside | Sunbury-on-Thames
Middlesex | United Kingdom | TW16 6RT
电话: +44 1932 772 422
传真: +44 1932 772 433
电子邮箱: europe@alphawire.com

亚太地区总部
1308 室 | 宝华大厦
上海常德路1211号
中国 | 上海 | 200060
电话: +86-21-6259 3510 / 6529 3957
电子邮箱: apac@alphawire.com



AlphaWire

Cables you trust. Service you deserve.